

R シリーズ

外部入出力付リモコン型攪拌機



- BLh300R** 高粘度用 ¥430,000 **ハイパワー**
●回転数/10~300rpm ●定格トルク/2.0N・m
- BLh600R** 中高粘度用 ¥430,000 **ハイパワー**
●回転数/15~600rpm ●定格トルク/1.0N・m
- BLh1200R** 中低粘度用 ¥430,000 **ハイパワー**
●回転数/30~1200rpm ●定格トルク/0.5N・m
- BL300R** 高粘度用 ¥400,000
●回転数/10~300rpm ●定格トルク/1.0N・m
- BL600R** 中高粘度用 ¥400,000
●回転数/15~600rpm ●定格トルク/0.5N・m
- BL1200R** 中低粘度用 ¥400,000
●回転数/30~1200rpm ●定格トルク/0.3N・m

海外電源対応可能
※オプション

- モータ/DCブラシレスモータ B種絶縁 BLh:70W BL:35W
- 表示/回転数: デジタル4桁 (rpm)
負荷表示: 換算トルク値 (N・m)、負荷電流値 (mA)、負荷率 (%)
- 回転数入力/アナログ電圧: DC 0~+5V
- 電源・消費電力/単相100V±10% 50/60Hz共用 BL:100VA、BLh:160VA ※写真のコントロールボックス設置台は別売りです。
- 寸法/本体:W135×D175 (腕棒含まず) ×H211 (安全カバー装着時230) mm
コントロールBOX:W118×D245×H102mm
- 重量/本体:BL2.5Kg、BLh 2.7Kg コントロールBOX: BL1.8Kg、BLh2.2Kg



外部出力攪拌機

Ft シリーズ

- BLh300Ft** 高粘度用 ¥205,000 **ハイパワー**
●回転数/5~300rpm ●定格トルク/2.6N・m
- BLh600Ft** 中高粘度用 ¥205,000 **ハイパワー**
●回転数/10~600rpm ●定格トルク/1.3N・m
- BLh1200Ft** 中低粘度用 ¥205,000 **ハイパワー**
●回転数/20~1200rpm ●定格トルク/0.6N・m
- BL300Ft** 高粘度用 ¥175,000
●回転数/5~300rpm ●定格トルク/1.3N・m
- BL600Ft** 中高粘度用 ¥175,000
●回転数/10~600rpm ●定格トルク/0.7N・m
- BL1200Ft** 中低粘度用 ¥175,000
●回転数/20~1200rpm ●定格トルク/0.3N・m

海外電源対応可能
※オプション

- モータ/DCブラシレスモータ B種絶縁 BLh:80W BL:40W
- パネル表示/回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
- 電源・消費電力/単相100V±10% 50/60Hz共用・BL:120VA、BLh:200
- 寸法/本体:W135×D175 (腕棒含まず) ×H197 (安全カバー装着時211) mm
- 重量/2.8Kg

3000Ft、BLWシリーズも対応可能です

BL-R/BLh-R/Ftシリーズ 共通仕様

回転制御	フィードバック制御・正転/逆転切り替え (タイマーモード、手動)
タイマー機能	正転逆転運転タイマー機能: 5, 10, 20, 30, 45, 60sec選択可能、攪拌停止タイマー機能: 0.5~24時間
回転数出力	アナログ電圧: DC 0~+5V
換算トルク出力	アナログ電圧: DC 0~+5V
チャック	φ8mm用コレット型手締めチャック
安全装置	電流制限回路、サーマルプロテクタ: モータコイル温度90℃、安全カバー
電源コード	2極接地型プラグ付電源コード2m
付属品	クランプホルダー (Type:21×16) 1個、安全カバー



データロガー

**R、Ft、Teとの
同時購入をお勧めします**

- GL220** ¥175,000
- 専用接続ケーブル付属、スリーワンモータ用にセットアップ済み
- アナログ入力ch: 10ch
- 外部入出力: トリガ入力、アラーム出力4ch
- 測定レンジ: 電圧、熱電対 (オプション)
- 寸法/本体:W194×H117×D42mm
- 重量/520g