

# NEW

## スリーワンモータ THREE-ONE MOTOR

THREE-ONE MOTOR R Series

USB・外部入出力付リモコン攪拌機

## R シリーズ

ハイパワー

TYPE:BLh300R/BLh600R/BLh1200R/BLh3000R

TYPE:BL300R/BL600R/BL1200R/BL3000R

### USB 搭載で簡単にデータ保存！<sup>※1</sup>

### 外部制御可能<sup>※2</sup>

### 海外電源対応可能

※1 PC 及び無償ソフトウェアが必要 ※2 アナログ入力端子付き



攪拌トルクや回転数をデータロギング可能な外部出力付きスリーワンモータです。

スリーワンモータを手元でコントロール可能なセパレートタイプのリモコン型を採用しているため、ドラフトチャンバー内での使用も可能です。

USB 接続することにより PC に直接攪拌データを取り込むことが可能です。

無償のデータロギングソフトをダウンロードして頂ければ簡単に攪拌データを Excel 等にも取り込めます。

### 特徴

- ご要望の多かった USB 通信機能を搭載
- 機器組み込み可能な外部制御アナログ入力搭載
- すぐに測定できる便利な測定バックをご用意

# HEIDON

THREE-ONE MOTOR  
THREE-ONE MOTOR R Series

# HEIDON

## ハイパワー USB 外部入出力付リモコン攪拌機

## BLh300R

高粘度用

- 回転数 / 5~300 rpm
- 最大トルク / 2N・m
- 定価 / ¥430,000

## BLh600R

中高粘度用

- 回転数 / 10~600 rpm
- 最大トルク / 1N・m
- 定価 / ¥430,000

## BLh1200R

低中粘度用

- 回転数 / 20~1200 rpm
- 最大トルク / 0.5N・m
- 定価 / ¥430,000

## BLh3000R

低粘度用

- 回転数 / 50~3000 rpm
- 最大トルク / 0.2N・m
- 定価 / ¥430,000

## BLh-R シリーズ

## USB 外部入出力付リモコン攪拌機

## BL300R

高粘度用

- 回転数 / 5~300 rpm
- 最大トルク / 1N・m
- 定価 / ¥400,000

## BL600R

中高粘度用

- 回転数 / 10~600 rpm
- 最大トルク / 0.5N・m
- 定価 / ¥400,000

## BL1200R

低中粘度用

- 回転数 / 20~1200 rpm
- 最大トルク / 0.3N・m
- 定価 / ¥400,000

## BL3000R

低粘度用


- 回転数 / 50~3000 rpm
- 最大トルク / 0.1N・m
- 定価 / ¥400,000

## BL-R シリーズ

## 同じサイズでトルクが2倍のBLhをお薦めします

## Rシリーズ

スリーワンモータが誕生して45年。使いやすい攪拌機を追求したカタチがこのRシリーズに詰まっています。コンパクトな筐体はそのままにさらに使いやすさを追求しました。放熱を改善した設計により清掃の時に邪魔になる放熱フィンを追放。フラットな筐体で簡単に汚れを拭き取ることができます。ユーザー目線で考えるHEIDONの思想がこんなところにも現れています。



## USB機能搭載

## データロギングソフトは無償

データはCSVで保存されるため簡単に他アプリケーションで活用できます。



## アナログ出力も今まで通り搭載

データロガーセットの測定バックをご用意  
外部制御可能なアナログ入力機能も搭載し、  
機器への組み込みも可能です。



- 新搭載のUSB機能によりPCとの接続で簡単にデータ取り込みが行えます。
- データロギングソフトは無償ダウンロード可能です。
- 自動正転逆転タイマーで攪拌効率をアップさせることが出来ます
- 手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式です。芯ブレを減らし、工具がいらぬ便利なチャックです
- 静かで耐久性の高いギアボックスを採用し不快な音を抑えます
- フィードバック制御によりトルク変動があっても回転数を一定に保ちます
- 攪拌停止タイマーを新搭載。希望の時間に停止出来ます
- スリーワンモータは弊社おごせ工場で製作している日本製です。メンテナンスも安心の国内自社対応です

## Rシリーズ 共通仕様

モータ	DCブラシレスモータ B種絶縁 130℃
安全装置	電流制限回路、サーマルプロテクター、安全カバー
パネル表示	回転数：デジタル4桁・負荷電流値、換算トルク値表示可能
回転制御	フィードバック制御、正転逆転切替、正転逆転タイマー、攪拌停止タイマー
寸法・重量	本体：W135×D175×H209mm ・ 2.5Kg
	コントロールボックス：W118×D245×H102mm ・ 1.8Kg
電源	100-250V
付属品	クランプホルダ、安全カバー、保証書付き取扱説明書

HEIDON は、新東科学株式会社の登録商標です。 記載内容、商品の外観、スペック等は、お断りなく変更する事がありますので、ご了承ください。

## HEIDON 新東科学株式会社

機種選定や攪拌にお困りなら

<http://www.heidon.co.jp/>

本 社：〒101-0034 東京都千代田区神田東紺屋町27 TEL.03-3252-2791 FAX.03-3252-2792  
 ラ ボ：〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-10-8  
 金沢サービスラボ：〒920-0864 石川県金沢市高岡町23-6

[tom@heidon.co.jp](mailto:tom@heidon.co.jp)