



トルク変換器付攪拌機

TE シリーズ

TE300

高粘度用 ¥1,480,000

- 回転数 / 5~300rpm
- 定格トルク / 2.0N・m

TE600

中高粘度用 ¥1,480,000

- 回転数 / 10~600rpm
- 定格トルク / 1.0N・m

TE1200

中低粘度用 ¥1,480,000

- 回転数 / 20~1200rpm
- 定格トルク / 0.5N・m

オプション

- Ft

回転数外部出力機能
+ ¥50,000

※写真と製品は一部異なります。アンプ台は撮影用です。

安全カバーが標準で付属します

- モータ / DCブラシレスモータ B種絶縁 80W
- パネル表示 / 回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
- 電源・消費電力 / 単相100V±10% 50/60Hz共用 200VA
- 寸法 / 本体:W135×D175×(腕棒含まず)×H340 mm (安全カバー装着時360) アンプ:W120×D190×H75
- 重量 / 本体:3.0Kg アンプ:930g

- 外部出力 トルク出力 アナログ 0~5V
- アンプ表示 小数点以下3桁 最大 2.0N・m
- トルクメータ 0~1.0N・m、0~2.0N・m ※注文時選択可能



外部入出力付リモコン型攪拌機

R シリーズ

BLh300R

高粘度用 ¥498,000

ハイパワー

- 回転数 / 10~300rpm
- 定格トルク / 2.0N・m

BLh600R

中高粘度用 ¥498,000

ハイパワー

- 回転数 / 15~600rpm
- 定格トルク / 1.0N・m

BLh1200R

中低粘度用 ¥498,000

ハイパワー

- 回転数 / 30~1200rpm
- 定格トルク / 0.5N・m

BL300R

高粘度用 ¥458,000

- 回転数 / 10~300rpm
- 定格トルク / 1.0N・m

BL600R

中高粘度用 ¥458,000

- 回転数 / 15~600rpm
- 定格トルク / 0.5N・m

BL1200R

中低粘度用 ¥458,000

- 回転数 / 30~1200rpm
- 定格トルク / 0.3N・m

受注生産品
納期ご確認下さい

※写真と製品は一部異なります。コントローラ台は撮影用です。

- モータ / DCブラシレスモータ B種絶縁 BLh:70W BL:35W
- 表示 / 回転数: デジタル4桁 (rpm)
負荷表示: 換算トルク値 (N・m)、負荷電流値 (mV)、負荷率 (%)
- 回転数入力 / アナログ電圧: DC 0~+5V
- 電源・消費電力 / 単相100V±10% 50/60Hz共用 BL:100VA、BLh:160VA

- 寸法 / 本体:W135×D175 (腕棒含まず) ×H211 (安全カバー装着時230) mm
コントロールBOX:W118×D245×H102mm
- 重量 / 本体:BL2.5Kg、BLh 2.7Kg コントロールBOX: BL1.8Kg、BLh2.2Kg
- 外部出力 回転出力、換算トルク出力 アナログ 0~5V



外部出力攪拌機

Ft シリーズ

BLh300Ft

高粘度用 ¥248,000

ハイパワー

- 回転数 / 5~300rpm
- 定格トルク / 2.6N・m

BLh600Ft

中高粘度用 ¥248,000

ハイパワー

- 回転数 / 10~600rpm
- 定格トルク / 1.3N・m

BLh1200Ft

中低粘度用 ¥248,000

ハイパワー

- 回転数 / 20~1200rpm
- 定格トルク / 0.6N・m

BL300Ft

高粘度用 ¥198,000

- 回転数 / 5~300rpm
- 定格トルク / 1.3N・m

BL600Ft

中高粘度用 ¥198,000

- 回転数 / 10~600rpm
- 定格トルク / 0.7N・m

BL1200Ft

中低粘度用 ¥198,000

- 回転数 / 20~1200rpm
- 定格トルク / 0.3N・m

海外電源対応可能

※オプション

※写真と製品は一部異なります。

- モータ / DCブラシレスモータ B種絶縁 BLh:80W BL:40W
- パネル表示 / 回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
- 電源・消費電力 / 単相100V±10% 50/60Hz共用・BL:120VA、BLh:200VA
- 寸法 / 本体:W135×D175 (腕棒含まず) ×H211 (安全カバー装着時230) mm
- 重量 / BLh-Ft: 2.3Kg、BL-Ft: 2.1Kg

- 外部出力 回転出力、換算トルク出力 アナログ 0~5V

3000Ft、BLWシリーズも対応可能です