

スリーワンモータ
THREE-ONE MOTOR

THREE-ONE MOTOR Series

安全ミニプラントクラス攪拌機

新製品

スリーワンモータ BLW-Saf

TYPE:BLW300Saf/BLW600Saf/BLW1200Saf

セーフティー

インターロック機能



回転部を全てカバーする大型安全カバーを搭載したミニプラントクラス攪拌機。

動作が見えるアクリルカバーは取手付きで簡単に開閉でき、わかりやすく全体を覆う使いやすい安全カバーです。

安全カバーを開くとモーターの回転が停止するインターロック機能も搭載しています。

インターロックは停止後、一度スイッチボリュームを OFF にしないと復帰しない、二重の安全対策が巻き込み事故を防ぎます。

用途

- 人が触れる場所での攪拌
- 頻繁に攪拌翼を変更する攪拌
- 安全対応が必要な場所での攪拌

THREE-ONE MOTOR
THREE-ONE MOTOR Series

HEIDON

HEIDON

スリーワンモータ BLW-Saf セーフティー

スリーワンモータ最大のトルクと信頼性で大容量攪拌や高粘度攪拌に幅広く使用されているBLWシリーズにインターロック付大型安全カバーを標準搭載したBLW-Safシリーズの誕生です。安全性と使いやすさを両立した箱型開閉式安全カバーを新開発しました。

アクリルカバーをステンレスで製作することも可能です。お問い合わせください。

インターロック機能付 カバーを開くと回転停止します

再びカバーを閉じてそのまま回転することのない安全機構です

- 幅広い攪拌に対応できる3機種を用意しました
- 有機溶剤等に強いステンレス式ドリルチャック採用
- 高トルクに対応した最大φ13シャフト対応ドリルチャック
- 耐熱・放熱に優れた大型アルミ筐体
- フィードバック機能搭載で設定回転数を守ります



安全ミニプラントクラス 攪拌機

BLW-Saf

BLW300Saf

- 回転数 / 10~300rpm
- 最大トルク / 4.5N・m

BLW600Saf

- 回転数 / 15~600rpm
- 最大トルク / 2.2N・m

BLW1200Saf

- 回転数 / 30~1200rpm
- 最大トルク / 1.2N・m

Exシリーズ 共通仕様

モータ	DCブラシレスモータ B種絶縁 130℃
安全装置	電流制限回路、サーマルプロテクター、フルガード安全カバー、インターロック機能
パネル表示	回転数：デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ：1目盛り20%
回転制御	フィードバック制御、正転逆転切替、正転逆転タイマー、攪拌停止タイマー
寸法・重量	寸法 / W158×D210×H242mm (腕棒・安全カバー含まず) ・ 約5.5Kg
電源	100V 50/60Hz共用 300VA
チャック ※	φ13mm用ドリルチャック ※シャフトは12mmまで貫通
付属品	クランプホルダ、安全カバー、保証書付き取扱説明書
オプション	組み立てスタンド Type:CS2、攪拌シャフト、攪拌翼
価格	408,000円

HEIDON は、新東科学株式会社の登録商標です。商品の外観、スペック等は、お断りなく変更になる可能性があります。ご了承ください。

HEIDON 新東科学株式会社

機種選定や攪拌にお困りなら

tom@heidon.co.jp

本社・営業部：〒101-0034 東京都千代田区神田東紺屋町27 TEL.03-3252-2791 FAX.03-3252-2792

<http://www.heidon.co.jp/>

BLWs-300-2022-09